

FUSIONADORA INNO VIEW 5

NUEVO ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA PARA
EMPALMADORAS DE FUSIÓN POR NÚCLEO



- Método de empalme de alineación de núcleos con DACAS (Sistema de alineación de núcleos de análisis digital).
- La máxima ampliación y resolución.
- Doble toque (acercar y alejar).
- Tiempo de calentamiento rápido.
- Soporte SOC desmontable y horno calefactor.
- 3 LED brillantes para ambientes oscuros.

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN

View 5, una empalmadora de alineación de núcleo con la tasa de aumento de imagen de fibra más alta del mundo, es la empalmadora por fusión más confiable del mercado. La pantalla táctil LCD en color de alta resolución de 5 pulgadas del View 5 con GUI (interfaz gráfica de usuario) intuitiva y fácil de usar ofrece imágenes de fibra grandes y claras a los usuarios. Al tocar dos veces la pantalla, los usuarios pueden acercar y alejar la imagen hasta el aumento más alto del mundo de 520x. Además, la compatibilidad de View 5 con SOC (Splice-On-Connectors) brindará experiencias satisfactorias a los usuarios en el campo FTTx con la máxima eficiencia de trabajo a través del rápido tiempo de calentamiento de 13 s. Además, las 3 luces LED brindan condiciones de empalme brillantes a los usuarios que trabajan en ambientes oscuros. View 5 es el nuevo estándar industrial de empalmadora de alineación de núcleos en la industria de las telecomunicaciones.



DOBLE TOQUE

Al tocar dos veces la pantalla, los usuarios pueden ampliar la imagen de la fibra hasta el aumento más alto de la industria de 520x. El estado de la fibra se puede comprobar fácilmente a simple vista.

ESPECIFICACIONES

Specifications	
Model	View 5
Dimension	147H x 130W x 155D mm
Weight	2.21KG (with battery) / 1.85KG (without battery)
Number of Fiber	Single
Applicable Fibers	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
Compatible Fiber / Cable	0.25~3.0 mm / Indoor Cable
Cleaved Length	Diameter: 0.125~1 mm / Cleave Length: 8~16 mm
Cladding Diameter	80~150 μ m
Splicing Mode	Max 128 modes
Heating Mode	Max 32 modes
Typical Splice Loss	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard)
Return Loss	>>60dB
Lighting	3 White LEDs
Splicing Time	Quick mode : 7 sec / Auto mode : 9 sec
Estimated Splice Loss	Available
Heating Sleeve Length	20~60 mm
Heating Time	FP-03 typical heating time: 13 sec
Results Storage	The last 2000 results
Tension Test	1.96~2.25N
Operating Condition	Operating Altitude: 0~5000m above sea level, 0~95% relative humidity, -10~50°C, Max Wind 15m/s
Storage Condition	0~95% relative humidity, -40~80°C
Display	90° bi-directional view, 5.0" Color High Resolution Display
Fiber View & Magnification	X, Y, XY, X/Y : 520X Magnification
Power Supply	AC Input 100-240V, DC Input 9-14V
No. of Splice / Heating with Battery	4200mAh Battery Capacity, Typical 170 times (Splice+Heat)
Operating Methods	Button / Touch screen
Automatic Calibration	Automatic arc calibration by air pressure and temperature
Electrode Life	3500 arcs, can be extended by using an electrode grinder
Terminal	USB2.0 / MINI USB



PESO Y DIMENSIONES



Height: 5.78 inches (147 mm)
Width: 5.11 inches (130 mm)
Depth: 6.10 inches (155 mm)
Weight: 4 pounds (1.85 kg without battery)

VISTA DETALLADA



Package	
Fusion Splicer	View 5
High Precision Cleaver	VF-15H
Fiber Holder	VFH-40 / FH-SOC
SOC Heater Cover	FH-SOC Heater Cover
AC Adapter	JS-180300
Cooling Tray	CG-22
Electrode	E-50
Electrode Grinder	EG-18
Manual CD	CD
Battery Pack	LBT-40
Power Cable	ACC-25
Cigarette Lighter Cable	CJ-11
Carrying Case	NBX-35

The information on this catalog is subject to change without prior notice.