


FUSIONADORA UCL SWIFT K33

EMPALMADORA DE FUSIÓN POR ARCO DE FIBRA ÓPTICA



VIDA DE CUCHILLA
GIRATORIA
HASTA **75,000**



VIDA DE ELECTRODOS
HASTA **18.000**
En Laboratorio



BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

- Monitor LCD táctil de 5" a todo color y sistema bidireccional con sistema operativo.
- Poderosa batería de polímero de litio con gran capacidad.
- Interfaz gráfica de usuario amigable.
- Pérdida por empalme más baja de la industria.
- Resistencia a golpes, polvo y agua.
- Con potente luz de trabajo especialmente para zonas de poca luz natural.

ESPECIFICACIONES

CATEGORIA	DESCRIPCION
Alineamiento	Núcleo IPAAS
Tipos de Fibra	SM(G.652); MM(G.651); DS (G.653); NZDS; (G.655); SM (G.657 A2/B2); SM (G.657 B3)
Dimensiones de Fibra	Diametro cladding: 80~150 μ m; Diametro revestimiento: 100 μ m~1000 μ m
Longitud de corte	250 μ m: 5~16mm; 900 μ m: 8~16mm
Programas de empalme	Fusion: 300 Horno: 100
Perdida típica	SM: 0.02dB; MM: 0.01dB; DS: 0.04dB; NZDS: 0.04dB
Perdida Retorno	> 60dB
Tiempo de empalme	> Típico: 6 segundos (Modo Rapido)
Perdida Estimado	Disponible
Tiempo de Horno	9 seg. (IS-45 sleeve, IS-45 mode); 13 seg.; (IS-60 sleeve, IS-60 mode)
Mangas de Proteccion Aplicables	32mm, 40mm, 60mm (fibra)/28mm o 32mm (conector)
Memoria de Resultados	Ultimos 10,000 entradas de datos (Imagenes 10,000 resultados) Entrada para memoria SDHC
Prueba de tensión	1.96N hasta 2.25N
Condiciones Operativos	Altitud 0~5,000m desde nivel del mar; Temperatura: -10 C~50 C; Humedad: 0~95%, Viento: 15m/s, sin condensación, a prueba de polvo, agua y golpes.
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura: -40 C~80 C; Humedad: 0~95%
Dimensiones	130(W) x 158(L) x 138(H)mm (sin bumper)
Peso	2.25kg (con pila)
Método de vista y pantalla	2 cámaras CMOS y Pantalla táctil electrostática ancha de 127mm / 5 pulgadas
Vistas y Magnificación	X/Y: 200X; Max: 400X
Fuente de poder	100 ~ 240V AC
# de Ciclos con Pila	Típico: 331 ciclos (6000mAh)
Vida de electrodos	Hasta 5.000 empalmes
Vida de cuchilla*	Hasta 75,000 cortes de fibra
Terminales	USB

* Vida de cuchilla puede cambiar bajo diferentes circunstancias del ambiente de trabajo.

Paquete Estándar

CATEGORIA	MODELO	CANTIDAD
Empalmadora	SWIFT K33	1
Pila	K3347 (6000mAh)	1
Cargador	100-240V	1
Instrucciones	-	1
Electrodos repuesto	EI-23	1 pair
Estuche Transporte	Hard case	1
Bandeja Enfriamiento	-	1
Caja Herramienta	-	1
Cable USB	-	1
Cortadora	CS-01BT	1
Pelador Manual	CF-02	1
Dispensador Alcohol	PP	1

Paquete Opcional

CATEGORIA	MODELO
Bateria/Pila	K3347 (6000mAh)
Disco de Corte	BI-07
Electrodos	EI-23
Cinturon de trabajo	-
Cargador de mangas (2pzas)	-
Mangas	S-160 (60mm), S-140 (40mm)
Sleeve clamp	-
Conector FSOC	SC, LC, FC, ST (Revisar Catalogo Soluciones FTTx)
Holders	HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN, HS-SC/FC, HS-ILC, HS-ST, LS-900 (loose tube)