

MINI POWER METER RJ45

El Mini Medidor de Potencia STD800 puede protegerse bien mediante el uso de un detector y un láser integrados. Toda la máquina tiene función de apagado automático, tres modos de luz roja y pantalla retro iluminada. función de memoria de longitud de onda, calibración del usuario, amplio rango de prueba. Funciones de iluminación, secuencia de cables RJ45 y prueba de rastreador de cables.

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación de apoyo.
- Admite interruptor de retro iluminación/apagado automático.
- Admite identificación de frecuencia de trabajo (opcional).
- Admite visualización simultánea de mW/dBm.
- Admite memoria de ondas cuando se apaga.
- Admite prueba RJ45 (opcional).
- Siempre encendida y luz roja intermitente (opcional).
- Admite interfaz SC/FC/ST.





Fácil de cargar



5 funciones de
integración



Consumo de
energía
ultrabajo 120 h
de tiempo de
trabajo



Interfaz USB
Carga de
batería
portátil



Adaptabilidad
ambiental
- 10°C~+50°C

ESPECIFICACIONES

OPM		
	STD800A	STD800B
Wave Range	800nm～1700nm	800nm～1700nm
Connector	Universal FC/SC/ST	Universal FC/SC/ST
Detector Type	InGaAs	InGaAs
Power Range	-70dBm ～+6dBm	-50dBm ～+26dBm
Uncertainty	±5%	
Calibration Wave	850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm	
Display Resolution	Linear display: 0.1%, Logarithmic display: 0.01dBm	
VFL (Options)		
Wave	650nm±30nm	
Output Power	2mW/10mW/30mW/50mW	
Mode	CW/1Hz/2Hz	
Connector	Universal FC/SC/ST	
Others		
Power Supply	Two AAA Batteries/ 700mAh Rechargeable Lithium Battery (Options)	
Automatic Shutdown Time	10min	
Continuous Working Time	≥120h(OPM Function)	
Operating Temperature	-10℃～+50℃	
Storage Temperature	-40℃-+70℃	
Relative Humidity	0～95% Non Condensing	
Size	112mm X66 mmX30mm	
Weight	140g/150g	