

POWER METER OPM-5A -70/+6 dBm

El medidor de potencia óptica de la serie OPM-5 combinado con la fuente láser estabilizada de la serie ShinewayTech SLS puede cumplir con los requisitos de prueba generales de identificación de fibra, mediciones de atenuación/pérdida, verificación de continuidad y evaluación de la calidad de la transmisión en fibras monomodo y multimodo en infraestructura LAN/WAN/CATV. OPM-5 es ideal para aplicaciones de campo ofreciendo alta calidad, alta estabilidad y bajo costo competitivo.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable para fibra monomodo y multimodo.
- Tamaño de bolsillo, ligera y fácil de usar.
- Respuesta rápida, sin calentamiento.
- Soporte de retroiluminación y iluminación LED.
- Interfaz óptica universal de 2,5 mm.
- Apagado automático para ahorrar energía.
- Mostrar simultáneamente unidades dBm y mW.
- 2 pcs AAA alkaline battery power supply.

El paquete estándar incluye:

Instrumento, 2 pilas alcalinas AAA, manual del usuario



ESPECIFICACIONES

Model	OPM-5	
	A	B
Calibrated Wavelength	850,980,1300,1310,1490,1550,1625,1650nm	
Power Range	-70~+6 dBm	-50~+26 dBm
Fiber Type	SM & MM	
Detector Type	InGaAs	
Uncertainty	± 5%	
Display Resolution	0.01dB	
Display Unit	mW/dBm/dB (REF)	
Connector	Universal 2.5mm	
Power Supply	2 pcs AAA Alkaline Battery	
Battery Life	≥72hours	
Power Saving	Auto off after 10 minutes idle	
Operating Temperature	-20°C ~ 50°C	
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C	
Relative Humidity	0 ~ 95% (Non-condensing)	
Weight	140g	
Dimensions (H×W×T)	112×66×30mm	

* Specifications subject to change without notice