

PON POWER METER JW3216C 50/+26dBm

CONECTORESFC/SC/ST

El medidor de potencia óptica portátil JW3216 es un probador de fibra óptica de nuevo diseño de Joinwit, cuyo objetivo es la instalación de redes de fibra, la aceptación de ingeniería de redes de fibra y el mantenimiento de redes de fibra. El uso combinado con la fuente de luz óptica portátil JW3116 ofrece una solución de prueba rápida y precisa en fibras SM y MM. En comparación con los medidores de potencia habituales, el JW3216 tiene funciones/características más excelentes de identificación y conmutación automática de longitud de onda y control inteligente de retroiluminación. Además, el JW3216 presenta una buena apariencia, una buena sensación al tacto y un diseño cómodo al momento de manipularlo.

CARACTERÍSTICAS

- ID de onda: identificación y conmutación automática de longitud de onda (cuando se usa con la fuente de luz portátil JW3116)
- ID de frecuencia/detección de tono---Identificación automática de frecuencia



- Control inteligente de retro iluminación (la intensidad de la luz se puede ajustar correctamente según la luz ambiental, lo que reduce considerablemente el consumo de energía)
- Función de almacenamiento de datos, hasta 1000 registros de prueba.
- Puerto de comunicación USB para descargar registros de pruebas guardados.
- El nivel de potencia de referencia se puede configurar y almacenar.
- Función de auto calibración del usuario.
- La función de apagado automático se puede activar o desactivar.
- Adaptador alcalino AA y CA para fuente de alimentación.
- Indicación de batería baja

ESPECIFICACIONES

Model	JW3216A	JW3216C
Calibrated (nm)	850, 1300,1310,1490,1550,1625	
Detector type	InGaAs	
Measurement Range (dBm)	-70~+6	-50~+26
Uncertainty (dB)	±0.15 (3.5%)	
linearity (dB)	±0.02	
Display resolution(dB)	0.01	
Frequency ID (Hz)	270, 330, 1K, 2K	
Wave ID (nm)	1310, 1490, 1550, 1625	
Date storage capacity	1000	
Communication Port	USB	
Optical Connector type	FC,SC,ST interchangeable	
Alkaline battery	3*AA, 1.5V	
Power Supply Adaptor(V)	8.4	
Battery Operating time (h)	200	
Operation Temperature(°C)	-10~+60	
Storage Temperature(°C)	-25~+70	
Outline size (mm) /weight	180*90*45(250g)	

Standard Packages

MODEL	INCLUDES
All JW3216 Models	JW3216 Optical Power Meter, 3pcs 1.5V batteries, AC Adaptor, User Manual, Cotton swabs and Soft carrying case.