

EMISOR DE LUZ ESTABILIZADO SM SLS-21A-07

1310/1550NM -7DB,M

ShinewayTech® SLS-21/25 Fuente Láser Estabilizada puede proporcionar una señal óptica ultraestable y controlar directamente la potencia de salida por la pantalla LCD. Cuando combina con los medidores de potencia óptica de ShinewayTech, puede cumplir con los requisitos de prueba de identificación de fibra, mediciones de atenuación / pérdida, verificación de continuidad y evaluación de la calidad de transmisión en fibras monomodo y multimodo en sistemas LAN / WAN / CATV, SLS-21/25 ofrece alta calidad, función estabilidad y costos competitivos.

Características

- Aplicable en fibras monomodo / multimodo
- Pantalla de potencia de salida única
- Salida de tonos CW / MOD
- Inicio rápido, sin calentamiento
- Conectores intercambiables: FC / SC / ST
- Pila alcalina de 9 V / adaptador AC
- Ahorro de energía: Ajuste de apagado automático
- Tamaño de bolsillo, peso ligero
- A prueba de polvo y de humedad
- Certificados CE, FCC, FDA



Especificaciones

Modelo	SLS-21			SLS-25			
	A-07	A-00	B-07	A-07	A-00	B-00	C-00
Longitud de Onda (±20nm)	1310/1550		850/1300	650/1310/1550		1310/1550/1625	1310/1490/1550
Potencia de Salida	≥-7	≥0	≥-7	≥-7 @1310/1550nm ≥-3@650nm	≥0 @1310/1550nm ≥-3@650nm	≥0	
Pantalla	LCD						
Modo de Salida	CW, 270Hz,1KHz, 2KHz						
Tipo de Emisor	FP-LD						
Tipo de Conector	FC/PC(Intercambiable SC,ST)						
Ancho del Espectro	≤ 5nm						
Estabilidad	±0.05dB/15min, ±0.10dB/8hr@ 1310/1550; ±0.15dB/8hr@ 850/1300nm						
Tipo de Fibra	Fibra multimodo / monomodo						
Auto-off	Apagado automático después de 5 minutos inactivo						
Fuente de Alimentación	Pila alcalina de 9V(450mAh) / Adaptador AC de 9 V opcional						
Duración de Batería	≥20 horas con 9V alcalina						
Temp. de Funcionamiento	-20°C - 50°C						

Temp. de Almacenamiento	$-40^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$
Humedad	0 ~ 95% (Sin condensación)
Peso	300g (0.66lbs)
Tamaño(H×W×T)	145×75×25mm (5.7×2.9×1 Pulgadas)

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Información de Paquete

Paquete Estándar:

Instrumento, Pila alcalina de 9V, Protectora de goma, Tarjeta de garantía, Manual de usuario, Certificado CE, Certificado de calibración.