

FUSIONADORA SIGNAL FIRE AI-6C

PARA CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES,
PROYECTOS FTTH Y MONITOREO DE
SEGURIDAD.

- ✓ 6 Motores
- ✓ Alineación Central
- ✓ Empalme en 8S
- ✓ Horno 18S



Applied to operators, post and telecommunications, China Unicom, and radio and TV, the construction, line maintenance, emergency repair, security monitoring and research institutes of the research institute, etc.

OBRA MAESTRA

Lujo de alta gama



GRAN CAPACIDAD

Batería de litio 5200 mAh



Presione para que aparezca la batería.



CAN CHARGE THE PHONE

ILUMINACIÓN EMPALME

CONVENIENTE PARA OPERACIÓN NOCTURNA



Machine weight
2.08kg (with battery)
1.60kg (without battery)



Toolbox weight
4.7kg (including machine
and accessories)



Total weight
5.5kg

ACCESSORIES IN THE TOOLBOX



Size: 380mmx275mmx175mm
Weight: 4.7kg (including machine and accessories)



AI-6C



S07
Fiber Cleaver



Spare electrode



Strap




User's manual
Quality Certificate
Warranty Card



Wire stripping pliers



Miller stripper



Alcohol Bottle



Brush



Power Adapter

ESPECIFICACIONES

Fibras aplicables	SM (G.652 y G.657), MM (G.651), DS (G.657), NZDS (G.655)
Pérdida de empalme	0,025 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS/NZDS)
Modo de enfoque	6 motores Enfoque automático
Alineación de fibra	Alineación de núcleo/revestimiento Alineación manual
Tiempo típico de empalme	8S
Tiempo típico de calentamiento	Función de calentamiento rápido 18S, se puede configurar el tiempo de calentamiento, calentamiento automático (precalentamiento), programas de calentamiento (máx. 10)
Tecnología de control	Control y calibración en tiempo real de fusión ARC
pérdida de retorno	Mejor que 60DB
Diámetro de fibra	Diámetro del revestimiento 80-150 μ m, diámetro del revestimiento 100-1000 μ m
Longitud de corte de fibra	Recubrimiento inferior a 250 μ m: 5-16 mm Recubrimiento inferior a m250-1000 μ m: 16 mm
tubo retráctil	60 mm, 50 mm, 40 mm, 25 mm
tiempo de arranque	1 segundo
Prueba de tensión	Estándar 2N
Soportes de fibra	Soporte de fibra 3 en 1, SM, MM, fibra desnuda, coleta, aislado con goma, cable multifibra
Aumento	300 para X o Y, 150 para vista XY
Pantalla	Pantalla a color TFT de 5 pulgadas
Duración de la actualización de software	Actualizar automáticamente, Actualizar con una clave
Modo de empalme	Empalme de precisión normal/alta (programas de empalme máx. 100)
método de empalme	Empalme paso a paso completamente automático
Almacenamiento de registros de empalme	Sincronice con el teléfono, el servidor con almacenamiento en la nube ilimitado
Batería integrada	Batería de litio de alta capacidad de 5200 mAh, tiempo de carga $\leq$ 3,5 horas, empalme continuo y calentamiento unas 160 veces
Fuente de alimentación	Entrada AC100-240V 50 / 60HZ, salida DC13.5V / 4.8A, se puede identificar el modo de alimentación actual, detección en tiempo real de la energía de la batería
Condiciones de operación	Temperatura -15 $\sim$ +50 $^{\circ}$ C, humedad: <95 % HR (sin condensación), altitud de trabajo: 0 $\sim$ 5000 m. Resiste máx. velocidad del viento: $\leq$ 15m/s
Protección del producto	Impermeable IP 22, a prueba de polvo IP54, resistente a los golpes
Configuración de idioma	10 idiomas para cambiar libremente